



**H
Y
M
E
R**

MÁS ALTO CON TOTAL SEGURIDAD

Nuestros nuevos productos
para un trabajo seguro y eficaz.

Precios recomendados de venta sin IVA para clientes comerciales a partir del 01.01.2024

ÍNDICE

ESCALERAS Y PEDESTALES

- 03 Escalera corredera con escalones de dos tramos
- 04 Escalera corredera enganchable
- 05 Escalera de tijera con escalones y plataforma, acceso por un lado
- 06 Escalera de tijera con escalones, acceso doble
- 07 Escalera de tijera con peldaños, acceso doble
- 08 Escalera simple de peldaños
- 09 Escalera simple con escalones R13
- 10 Escalera simple telescópica
- 11 Escalera con plataforma HYMER PROTECT C
- 12 Escalera con plataforma y pasamanos largos
- 13 Escalera con plataforma R13, ruedas basculantes y pasamanos largos
- 14 Pedestal para maquinaria R13

ACCESORIOS

- 15 Travesía curvada para escalera corredera con escalones de dos tramos
- 15 Juego de protección de bordes para escaleras de apoyo para tejados
- 15 Tacos de seguridad, regulable en altura para escalera simple telescópica

ESCALERA CORREDERA CON ESCALONES DE DOS TRAMOS

- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 80 mm en la parte superior. Canto delantero a ras del larguero.
- Poco peso gracias a la combinación de escalones y peldaños.
- Mayor resistencia al deslizamiento de los escalones y peldaños gracias al perfil extrusionado con estriamiento marcado.
- Plegado y desplegado fácil de la escalera gracias a los herrajes guía de acero con deslizadores de plástico.

Características:

- Anchura interior de la escalera de 300 mm (tramo superior).
- Herrajes de acero macizos.
- Tacos interiores extrusionados.



EN 131



Max. 150 kg

10
YEAR
GUARANTEE★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Número de peldaños/escalones	2x8	2x10	2x12	2x14
Larguero superior/inferior (aprox. mm)	83/66	83/66	83/71	83/83
Número de peldaños/escalones máx. desplegada	14	17	21	25
Longitud plegada (aprox. m)	2,33	2,89	3,45	4,01
Longitud desplegada (aprox. m)	4,01	4,85	5,97	7,09
Altura de posición (aprox. m)	2,78	3,56	4,60	5,64
Altura de alcance (aprox. m)	4,78	5,56	6,60	7,64
Anchura desplegada superior/inferior (aprox. mm)	355/750	355/948	355/948	355/1.200
Peso (aprox. kg)	11,2	13,7	16,7	19,3
Referencia	484616	484620	484624	484628
PVP recomendado sin IVA €	405,00	465,00	525,00	585,00



¿No quiere renunciar a la seguridad en el trabajo, pero necesita más flexibilidad al utilizar la escalera?



Utilice la travesa curvada para mayor compensación de desniveles del suelo:

Referencia 0055628 para tamaño 2x8+2x10, precio sin IVA € 93,00

Referencia 0055629 para tamaño 2x12, precio sin IVA € 93,00

Referencia 0055630 para tamaño 2x14, precio sin IVA € 93,00

ESCALERA CORREDERA ENGANCHABLE

- Peldaños estriados antideslizantes de perfil laminado.
- Herrajes guía de acero robustos.
- Enganche seguro de la escalera gracias al gancho de suspensión estable premontado.
- Almacenamiento en poco espacio en posición replegada.
- El ángulo de inclinación variable permite una ligera compensación de la altura.

Características:

- Tacos interiores extrusionados.
- Anchura interior de la escalera de 300 mm (tramo superior).
- Ángulo de inclinación entre 65° y 75°.
- Tamaño del gancho 30 mm.



Max.
150 kg



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

494620

Número de peldaños	2x7	2x8	2x10
Larguero superior/inferior (aprox. mm)	60/60	60/60	66/66
Número de peldaños máx. desplegada	12	14	17
Longitud plegada (aprox. m)	2,14	2,42	2,98
Longitud desplegada (aprox. m)	3,54	4,10	4,94
Altura de posición (aprox. m)	1,00 - 2,35	1,27 - 2,89	1,81 - 3,70
Altura de alcance (aprox. m)	3,00 - 4,35	3,27 - 4,89	3,81 - 5,70
Altura vertical hasta el borde sup. de la suspensión (aprox. m)	2,04 - 3,38	2,31 - 3,92	3,12 - 4,73
Anchura desplegada superior/inferior (aprox. mm)	355/424	355/424	355/424
Peso (aprox. kg)	7,8	8,2	10,8
Referencia	494614	494616	494620
PVP recomendado sin IVA €	229,00	255,00	299,00

Nota: Esta escalera no es una escalera simple según la norma EN 131-1, por lo tanto, solo debe utilizarse enganchada.


ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES Y PLATAFORMA, ACCESO POR UN LADO

EN
131Max.
150 kg

- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 88 mm.
- Apoyo cómodo y seguro para trabajos más largos gracias a la gran plataforma.
- 100 % sin metal. Todos los componentes son de plástico (con fibra de vidrio).
- Especialmente indicadas para las industrias química, eléctrica y alimentaria.
- Fiable protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia.

Características:

- Dimensiones de la plataforma 250 x 250 mm.
- Homologadas para 1 000 V.
- Garantie légale.



Número de escalones incl. plataforma	4	5	6
Larguero (aprox. mm)	58	58	58
Longitud (aprox. m)	1,66	1,91	2,16
Altura de posición (altura hasta la plataforma) (aprox. m)	0,94	1,17	1,41
Altura de alcance (aprox. m)	2,94	3,17	3,41
Altura vertical total (aprox. m)	1,56	1,79	2,03
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	310/470	310/500	310/530
Longitud de expansión (aprox. m)	0,80	0,97	1,14
Peso (aprox. kg)	7,9	9,4	11,4
Referencia	392604	392605	392606
PVP recomendado sin IVA €	770,00	880,00	953,00


ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES, ACCESO DOBLE

EN
131Max.
150 kg

- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 88 mm.
- 100 % sin metal. Todos los componentes son de plástico (con fibra de vidrio).
- Especialmente indicadas para las industrias química, eléctrica y alimentaria.
- Fiable protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia.

Características:

- Homologadas para 1 000 V.
- Garantie légale.



Número de escalones	2x3	2x4	2x5
Larguero (aprox. mm)	58	58	58
Longitud (aprox. m)	0,75	1,00	1,25
Altura de posición (aprox. m)	0,25	0,48	0,72
Altura de alcance (aprox. m)	2,25	2,48	2,72
Altura vertical total (aprox. m)	0,70	0,94	1,17
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	350/450	350/470	350/500
Longitud de expansión (aprox. m)	0,63	0,80	0,97
Peso (aprox. kg)	5,6	7,6	9,4
Referencia	392406	392408	392410
PVP recomendado sin IVA €	605,00	655,00	745,00

ESCALERA DE TIJERA CON PELDAÑOS, ACCESO DOBLE

EN
131Max.
150 kg

- Peldaños estriados antideslizantes.
- 100 % sin metal. Todos los componentes son de plástico (con fibra de vidrio).
- Especialmente indicadas para las industrias química, eléctrica y alimentaria.
- Equipadas con peldaños cómodos desde el tercer hasta el sexto peldaño desde arriba.
- Fiable protección contra expansión con cintas de perlon de alta resistencia.

Características:

- Profundidad de peldaños cómodos de 52 mm.
- Homologadas para 1 000 V.
- Garantie légale.



Número de peldaños	2x6	2x7	2x8
Larguero (aprox. mm)	58	58	58
Longitud (aprox. m)	1,83	2,11	2,39
Altura de posición (aprox. m)	1,03	1,30	1,56
Altura de alcance (aprox. m)	3,03	3,30	3,56
Altura vertical total (aprox. m)	1,71	1,98	2,24
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	350/540	350/580	350/610
Longitud de expansión (aprox. m)	1,33	1,52	1,71
Peso (aprox. kg)	10,1	11,6	13,2
Referencia	392312	392314	392316
PVP recomendado sin IVA €	775,00	869,00	965,00

ESCALERA SIMPLE DE PELDAÑOS

EN
131

Max.
150 kg



- Peldaños estriados antideslizantes.
- 100 % sin metal. Todos los componentes son de plástico (con fibra de vidrio).
- Especialmente indicadas para las industrias química, eléctrica y alimentaria.

Características:

- Homologadas para 1 000 V.
- Garantie légale.




Número de peldaños	6	8	10
Larguero (aprox. mm)	58	58	58
Longitud (aprox. m)	1,93	2,49	3,05
Altura de posición (aprox. m)	0,81	1,35	1,89
Altura de alcance (aprox. m)	2,81	3,35	3,89
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	410/410	410/410	410/810
Peso (aprox. kg)	4,5	6,2	7,4
Acceso a la escalera	A	A	B
Referencia	391106	391108	391110
PVP recomendado sin IVA €	385,00	475,00	539,00

ESCALERA SIMPLE CON ESCALONES R13

- Seguridad laboral en la clase más alta de resistencia al deslizamiento R13. Apto para su uso en zonas aceitosas.
- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 80 mm. Canto delantero a ras del larguero.
- Gran robustez gracias a la unión rebordeada entre el larguero y los peldaños, resistente a la torsión.
- Mayor altura libre al suelo y apoyo seguro gracias a la travesía curvada.
- Anchura de escalera cómoda y ergonómica.

Características:

- Revestimiento R13 en toda la huella de paso.
- Anchura interior de la escalera de 370 mm.

EN
131Max.
150 kg10
YEAR
GUARANTEE

Número de escalones	8	10	12	14	16
Larguero (aprox. mm)	71	71	71	71	71
Longitud (aprox. m)	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22
Altura de posición (aprox. m)	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02
Altura de alcance (aprox. m)	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961
Peso (aprox. kg)	5,8	7,2	9,7	10,7	12,1
Acceso a la escalera	A	A	B	B	B
Referencia	891208	891210	891212	891214	891216
PVP recomendado sin IVA €	299,00	369,00	459,00	549,00	599,00

ESCALERA SIMPLE TELESCÓPICA

EN
131


Max.
150 kg



- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 80 mm.
- Los calzos de goma en el extremo superior del montante protegen las superficies delicadas y reducen el riesgo de deslizamiento.
- Apoyo seguro gracias al estabilizador telescópico plegable y optimizado para el transporte.
- Desbloqueo central con una sola maniobra.
- Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.
- Plegado y desplegado suaves y seguros.
- Anchura de escalera cómoda y ergonómica.
- Los largueros anodizados impiden que se manchen las manos por el desgaste del aluminio.

Características:

- **Garantie légale.**



801411


Número de escalones	11	13
Longitud plegada (aprox. m)	0,87	0,93
Longitud desplegada (aprox. m)	3,49	4,09
Altura de posición (aprox. m)	2,49	3,09
Altura de alcance (aprox. m)	4,49	5,09
Anchura superior/inferior (aprox. mm)	440/550	440/560
Peso (aprox. kg)	15,2	17,4
Referencia	801411	801413
PVP recomendado sin IVA €	695,00	799,00

ESCALERA CON PLATAFORMA HYMER PROTECT C

- Trabajo seguro y con las manos libres gracias a la protección anticaídas perimetral.
- Apoyo cómodo y seguro para trabajos más largos gracias a la gran plataforma.
- Ascenso cómodo gracias a la profundidad de escalón de 80 mm.
- Apoyo seguro gracias a los estabilizadores plegables y optimizados para el transporte.
- Transporte óptimo mediante ruedas basculantes.
- Sin tornapuntas en el tramo de soporte para un uso más flexible de la escalera.

Características:

- Dimensiones de la plataforma 500 x 424 mm.



EN
131-7

NF P 93-
352/353



Max.
150 kg



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY


Número de peldaños incl. plataforma	2	3	4	5	6
Larguero (aprox. mm)	71	71	71	71	71
Longitud (aprox. m)	1,61	1,86	2,11	2,36	2,61
Altura de posición (altura hasta la plataf.) (aprox. m)	0,46	0,69	0,92	1,16	1,39
Altura de alcance (aprox. m)	2,46	2,69	2,92	3,16	3,39
Altura vertical total (aprox. m)	1,51	1,74	1,97	2,21	2,44
Anchura (aprox. mm)	572	1.168	1.168	1.730	1.730
Longitud de expansión (aprox. m)	0,81	1,04	1,20	1,36	1,51
Plegada L×An×Al (aprox. m)	1,75×0,58×0,28	2,00×0,61×0,32	2,26×0,61×0,32	2,51×0,61×0,32	2,76×0,61×0,32
Peso (aprox. kg)	11,1	15,3	15,8	18,2	19,3
Estabilizadores plegables	-	✓	✓	✓	✓
Referencia	838302	838303	838304	838305	838306
PVP recomendado sin IVA €	570,00	660,00	720,00	780,00	840,00

ESCALERA CON PLATAFORMA Y PASAMANOS LARGOS

- Apoyo cómodo y seguro para trabajos más largos gracias a la gran plataforma.
- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 80 mm. Canto delantero a ras del larguero.
- El tornapunta rígido desenganchable evita un cierre involuntario.
- Pasamanos con forma ergonómica en ambos lados.
- Estabilidad de la escalera gracias a la forma cónica.

Características:

- Dimensiones de la plataforma 440 x 400 mm.
- Altura de la barandilla sobre la plataforma de 1 000 mm.



EN
131



Max.
150 kg



10
YEAR
GUARANTEE



Número de peldaños incl. plataforma	4	5	6	8	10
Larguero (aprox. mm)	71	71	71	71	71
Longitud (aprox. m)	2,10	2,35	2,60	3,10	3,60
Altura de posición (altura hasta la plataf.) (aprox. m)	0,95	1,18	1,42	1,88	2,34
Altura de alcance (aprox. m)	2,95	3,18	3,42	3,88	4,34
Altura vertical total (aprox. m)	1,97	2,20	2,43	2,89	3,36
Anchura (aprox. mm)	653	677	700	747	793
Longitud de expansión (aprox. m)	0,99	1,15	1,30	1,62	1,94
Peso (aprox. kg)	10,3	11,5	12,5	15,7	19,0
Referencia	807804	807805	807806	807808	807810
PVP recomendado sin IVA €	425,00	465,00	509,00	569,00	639,00

ESCALERA CON PLATAFORMA R13, RUEDAS BASCULANTES Y PASAMANOS LARGOS

- Seguridad laboral en la clase más alta de resistencia al deslizamiento R13. Apto para su uso en zonas aceitosas.
- Apoyo cómodo y seguro para trabajos más largos gracias a la gran plataforma.
- Trabajo ergonómico gracias a una profundidad de escalones de 80 mm. Canto delantero a ras del larguero.
- Bandeja de aluminio macizo con gancho cuelga-cubos.
- Fiable protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia.
- Los tornapuntas rígidos desenganchables evitan un cierre involuntario.
- Pasamanos con forma ergonómica en ambos lados.
- Estabilidad de la escalera gracias a la forma cónica.

Características:

- Revestimiento R13 en toda la huella de paso.
- Dimensiones de la plataforma 440 x 400 mm.
- Altura de la barandilla sobre la plataforma de 800 mm.

EN
131Max.
150 kg10
YEAR
GUARANTEE

Número de escalones incl. plataforma	4	5	6	7	8	9	10	12
Larguero (aprox. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Longitud (aprox. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Alt. de posición (alt. hasta la plataf.) (aprox. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Alt. de alcance (aprox. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
Alt. vertical total (aprox. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Anchura (aprox. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Longitud de expansión (aprox. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Peso (aprox. kg)	11,7	12,9	14,2	16,2	17,6	18,5	19,8	24,5
Protección contra expansión (cintas de perlón)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Referencia	868104	868105	868106	868107	868108	868109	868110	868112
PVP recomendado sin IVA €	759,00	799,00	849,00	899,00	949,00	999,00	1.099,00	1.249,00

PEDESTAL PARA MAQUINARIA R13

- Seguridad laboral en la clase más alta de resistencia al deslizamiento R13. Apto para su uso en zonas aceitosas.
- Apoyo cómodo y seguro para trabajos más largos gracias a la gran plataforma.
- Ascenso cómodo y antideslizante gracias a los escalones de gran superficie.
- Estabilidad extremadamente alta para un uso intensivo.
- Desplazamiento ergonómico gracias a su peso ligero.

Características:

- Chapa de aluminio perforada R13.
- Dimensiones de la plataforma 580 x 350 mm.



EN
14183



Max.
150 kg



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Número de escalones incl. plataforma	1	2	3	4	5
Altura de posición (aprox. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Altura de alcance (aprox. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Alcance (aprox. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Anchura (aprox. mm)	600	680	700	730	760
Peso (aprox. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Referencia	6878164	6878264	6878364	6878464	6878564
PVP recomendado sin IVA €	299,00	579,00	699,00	879,00	1.099,00



Travesía curvada para escalera corredera con escalones de dos tramos

- Para mayor compensación de desniveles del suelo.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Incl. material de fijación.

Para tipo	4846		
Para número de peldaños/de escalones	2x8 +2x10	2x12	2x14
Longitud (aprox. mm)	876	1.056	1.075
Peso (aprox. kg)	1,2	1,4	1,4
Referencia	0055628	0055629	0055630
Precio/unidad sin IVA €	93,00	93,00	93,00



Juego de protección de bordes para escaleras de apoyo para tejados

- Para proteger la cubierta del tejado y la escalera.
- Contenido: 2 tiras adhesivas.

Para tipo	4092+4093+4095+4096		
Medidas LxAnxAl (aprox. mm)	1.950x20x3		
Material	goma (EPDM)		
Peso (aprox. kg)	0,2		
Referencia	0055610		
Precio/juego sin IVA €	19,90		



Tacos de seguridad regulable en altura para escalera simple telescópica

- Homologado para 150 kg, según EN 131.
- Ajustable hasta 220 mm máx.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Un kit de extensión para el estabilizador plegable incluido.

Para tipo	8014		
Peso (aprox. kg)	2,5		
Referencia	0055529		
Precio/juego sin IVA €	169,00		



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Alemania

Teléfono +49 75 22 700-700

international-sales@hymer-alu.de | hymer-acceso.es

hymer-acceso.es

Todos los folletos pueden descargarse
también en nuestra página web:



Los datos escritos relativos a los productos y sus imágenes pueden variar en algún caso concreto respecto a la versión real.
Queda reservado el derecho a errores, modificaciones del precio y la construcción.

Versión: 01/2024